



## **GAS-POWERED PULLING WINCH. MAX. PULLING FORCE 700 KG WITH ACCESSORIES**

### **Características Esenciales**

- 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

**MADE IN CANADA**



## Especificaciones Técnicas

<b>Tambor Gira con motor en ralentí</b>	Yes	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Direct drive (no clutch)
<b>Reductor</b>	Aluminium alloy. Heat treated 3-stage helical & spur gears. Mounted on ball bearings. Oil bath lubrication.	<b>Relación de Transmisión</b>	200:1
<b>Sistema de Retención de Cuerda</b>	No	<b>Cable Recomendado</b>	Fiber Ø 3/8" (10 mm)
<b>Capacidad de Carga</b>	Pulling Single Line: 1600 lb / 700 kg Pulling Double Line: 3200 lb / 1400 kg Not for Lifting - No apto para izaje	<b>Normas</b>	CE
<b>Velocidad /min</b>	33 ft/min   10 m/min	<b>Fabricado en</b>	Canada
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed	<b>Garantía</b>	1 Year
<b>Tipo de Motor</b>	4-stroke - 360° inclinable - air-cooled   35 cc		

## Peso & Dimensiones

<b>A Altura Total</b>	11 in / 280 mm
<b>W Ancho</b>	14 in / 356 mm
<b>D Depth</b>	12 in / 305 mm
<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	Standard: Ø 3" (76 mm) 33ft/min   10 m/min Single line No optional drum

## Detalles del Empaque

<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	20 lbs / 9 Kg
----------------------------	---------------

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso