



Cabrestante portatil de 1.000 kg de tiro. Equipo Autonomo con Bateria interna de Ion Litio con accesorios y cargador 220v

Características Esenciales

- 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Reductor	Aluminium alloy. Heat treated 3-stage helical & spur gears. Mounted on ball bearings. Oil bath lubrication.	Tipo de Motor	Brushless electric motor with overload protection 360° inclinable 1.0 kW - 82 Volts
Tambor Gira con motor en ralentí	Yes	Relación de Transmisión	200:1
Sistema de Retención de Cuerda	No	Accesorios	Lithium Battery & Charger
Capacidad de Carga	4400 lb-2000 kg @ 2 lines 2200 lb-1000 kg @ 1 line	Normas	CE & IPX3
Velocidad /min	S1 : 27 ft/min - 8.1 M/MIN S2 : 33 'ft/min - 10 M/MIN S3 : 38 ft/min - 11.6 M/MIN	Fabricado en	Canada
Numero de Velocidades	3 Speed	Garantía	1 Year
Potencia Total Watts	Lithium-Ion 80/82V batteries - 2 to 6 Ah		

Peso & Dimensiones

BD ø Diámetro Tambor

Ø 3" (76 mm) : S1 : 27'/min - 8.1 M/MIN S2 : 33'/min - 10 M/MIN S3 : 38'/min - 11.6 M/MIN

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso