



GAS-POWERED PULLING WINCH. MAX. PULLING FORCE: 1000 KG WITH ACCESSORIES

Características Esenciales

- 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	Pulling Single Line: 2200 lb / 1000 kg Pulling Double Line: 4400 lb / 2000 kg Not for Lifting - No apto para izaje	Freno al Reductor	Anti-reversing roller clutch bearing
Velocidad /min	40 ft/min 12 m/min (Optional drum 59 ft/min 18 m/min)	Cable Recomendado	Fiber Ø 1/2" (12 mm)
Numero de Velocidades	1 Speed	Tipo de Tambor	Capstan Cabrestante
Marca y modelo del motor	Honda GXH50	Normas	CE
Tipo de Motor	4-stroke air-cooled 50 cc	Fabricado en	Canada
Potencia Motor	1.6 kW 2.1 HP	Garantía	1 Year
RPM Motor	7000 rpm	Sistema de Retención de Cuerda	No
Tipo Transmisión / Reductor	Direct drive (no clutch)	Tambor Gira con motor en ralentí	Yes
Relación de Transmisión	110:1	Reductor	Aluminium alloy. Heat treated 3-stage spur gears. Mounted on ball bearings. Oil bath lubrication.

Peso & Dimensiones

A Altura Total 15 in / 381 mm

W Ancho 15 in / 381 mm

D Depth 15 in / 381 mm

BD ø Diámetro Tambor Standard: Ø 2-1/4" (57 mm)
40ft/min | 12 m/min Single line
Optional: Ø 3-3/8" (85 mm) 60'/min
- 18 m/min Single line

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto 35 lbs / 16 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso