



HIGH SPEED GAS-POWERED PULLING WINCH 770 lbs (118 ft/min) in single line 1540 lbs (59 ft/min) in dou

Características Esenciales

- 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Tambor Gira con motor en ralentí	Yes	Tipo Transmisión / Reductor	Direct drive (no clutch)
Reductor	Aluminium alloy. Heat treated 3-stage spur gears. Mounted on ball bearings. Oil bath lubrication.	Relación de Transmisión	53:1
Sistema de Retención de Cuerda	No	Cable Recomendado	Fiber Ø 1/2" (12 mm)
Capacidad de Carga	Pulling Single Line: 770 lb / 350 kg Pulling Double Line: 1540 lb / 700 kg Not for Lifting - No apto para izaje	Normas	CE
Velocidad /min	118 ft/min 36 m/min (Optional drum 79 ft/min 24 m/min)	Fabricado en	Canada
Numero de Velocidades	1 Speed	Garantía	1 Year
Tipo de Motor	4-stroke air-cooled 50 cc		

Peso & Dimensiones

A Altura Total	15 in / 381 mm
W Ancho	15 in / 381 mm
D Depth	15 in / 381 mm
BD Ø Diámetro Tambor	Standard: Ø 3-3/8" (85 mm) 118ft/min Optional: Ø 2-1/4" (57 mm) 79ft/min

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	35 lbs / 16 Kg
----------------------------	----------------

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso