



## Radio Remote Control 6 Channels 1 Speed, Range 300 ft, 24-48V AC/DC

### Características Esenciales

- 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

## Especificaciones Técnicas

<b>Codigo FCC</b>	2AZMK-Q1212	<b>Código de Seguridad</b>	200 Millions
<b>Botones</b>	7	<b>Potencia del Transmisor</b>	≤10dBm
<b>Fuente de Alimentación del Transmisor</b>	2 AA batteries	<b>Rango de Frecuencia</b>	433/480 MHz
<b>Material</b>	PA6 30% GF	<b>Parada de Emergencia</b>	YES
<b>Fuente de Alimentación del Receptor</b>	AC 110V-480V	<b>Rango de temperatura de Trabajo</b>	-40 ~ 185 °F / -40 ~ 85°C
<b>Sensibilidad del Receptor</b>	dBm -112	<b>Normas</b>	FCC and OSHA standard 1910.179
<b>Distancia de Control</b>	300 ft / 100 mt	<b>Garantía</b>	1 Year

## Peso & Dimensiones

<b>A Altura Total</b>	7
<b>W Ancho</b>	2.7
<b>D Depth</b>	1.2
<b>Peso Total</b>	4 lbs / 2 Kg

## Detalles del Empaque

<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	5 lbs / 2 Kg
<b>Paquete 1 Ancho</b>	10 in / 25.4 cm
<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	4 lbs / 2 Kg
<b>Paquete 1 Altura</b>	4 in / 10.16 cm
<b>Paquete 1 Profundidad</b>	12 in / 30.48 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso