

## **Winche Personal 2000Kg Vel. 4 Frenos**

### **Características Esenciales**

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América



## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad 1ª Capa</b>	11000 lb / 5000 kg	<b>Voltaje del Control</b>	24 v
<b>Capacidad de Carga</b>	4400 lb	<b>Tablero Eléctrico</b>	Stainless Steel IP66 / Acero Inoxidable IP66
<b>Número de Capas</b>	9	<b>Freno Tambor</b>	>125% (Rated Load / Capacidad Nominal)
<b>Velocidad /min</b>	0~98 ft/min (Last Layer) 0 ~ 30 m/min (Última capa)	<b>Embriague</b>	No
<b>Numero de Velocidades</b>	Variable Speed	<b>Cable</b>	ø1 3/4 in x 1180 ft Anti-rotation   ø19 mm x 360 m Antigiratorio
<b>Voltaje</b>	3 Phase 380/440~480V 50/60Hz	<b>Humedad</b>	<85%
<b>Potencia Total Watts</b>	15 kw	<b>Accesorios</b>	SEW Eurodrive Choke Encoder
<b>Tipo de Motor</b>	Asynchronous / Asíncronico	<b>Normas</b>	ASMEB30.7 / B30.10/ B30.23/ ANSI-AWS D14.3/ RR-W-410E/ ISO2232,2006/95/CE, EN 61.800-5-1/ DIN VDE T 105, EN 60439-1/ VDE 0660, Part/Parte 500&EN 60146/VDE 0558
<b>Protección IEC Motor</b>	Motor IP54 / Control Box IP66	<b>Fabricado en</b>	Chile
<b>Control</b>	Multifunction Programmable Control Desk / Pupitre de Control Programable	<b>Garantía</b>	3 Year

## Peso & Dimensiones

<b>A Altura Total</b>	900 mm
<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	285 mm
<b>D Depth</b>	900 mm
<b>FD Diámetro Flange Tambor</b>	550 mm
<b>W Ancho</b>	1865 mm
<b>DL Ancho Tambor</b>	707 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso