



16000 lb Heavy Duty Winch 480V 3 Phase Bonfiglioli (Italy) UL Certified Motor UL508A Control Variabl

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	160383 Lb / 7290 Kg @ 60HZ	Control	Pendant Control - 2 Button Emergency Stop and Speed Potentiometer
Capacidad de Carga	16000 lb	Voltaje del Control	24v DC
Capacidad en última capa	11589 Lb / 5268Kg	Tablero Eléctrico	UL508A Certified Control Box - Made in USA
Número de Capas	4	Tipo Transmisión / Reductor	Planetary Gear Reducer
Velocidad /min	1st Layer 32 ft/min 6th Layer 45 ft/min @ 60HZ	Relación de Transmisión	186.25:1
Numero de Velocidades	Variable Speed	Freno Tambor	Optional
Voltaje	3 Phase 380~480V 50/60Hz	Embriague	No
Potencia Total Watts	18.5 kW	Cable Recomendado	Up to 545 ft W63628A1 6 x 36 IWRC 7/8" EIPS Minimum Strength lb 79600
Tipo de Motor	TEFC with DC Brake and Forced Vent	Humedad	<85%
AMP Motor	24.5 A	Normas	ASME B30.7 / UL508A / UL Type 4 / USA (UR) / Canada (CSA)
Protección IEC Motor	IP55	Fabricado en	USA
Protección Tablero de Control	IP66	Garantía	3 Year

Peso & Dimensiones

BD ø Diámetro Tambor	ø340 mm
DL Ancho Tambor	707 mm
FD Diámetro Flange Tambor	ø550 mm
Peso Total (sin cable o cadena)	2630 lbs

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso