



**2400 Lb Electric Winch
208~240/440~480V 3 Ph Wire
Rope 10 mm x 200 ft , 1 Speed
Control, full Chasis, Motor and
Reducer Brake.**

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

D/d Ratio	17	Control	E-Stop/Up/Down - Optional Variable Speed
Capacidad 1ª Capa	2570 lb / 1168 kg @ 60 Hz	Voltaje del Control	24V
Capacidad de Carga	2500 lb	Tablero Eléctrico	Included
Capacidad en última capa	5th Layer 1579 lb / 800 Kg	Relación de Transmisión	59.7:1
Número de Capas	5	Freno Tambor	Optional
Velocidad /min	51~75 feet per minute	Cable	Included
Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed	Cable Recomendado	W63612A1 6 x 36 IWRC EIPS Minimum Strength 15100 lb ø3/8 x 200 ft
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Humedad	<85%
Potencia Total Watts	3730	Normas	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232
Tipo de Motor	Electric AC	Fabricado en	Taiwan
Protección IEC Motor	IP54	Garantía	3 Year
Protección Tablero de Control	IP65	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	200 ft / 60 m

Peso & Dimensiones

A Altura Total 540 mm

BD ø Diámetro Tambor ø170 mm

D Depth 410 mm

FD Diámetro Flange Tambor ø320 mm

W Ancho 950 mm

DL Ancho Tambor 220 mm

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto 514 lbs / 233 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso