




Winch Malacate 450 Kg Winche Izaje Industrial Light Duty 220V 50/60HZ 1 Phase

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	992 lb / 450 kg	Voltaje del Control	220V
Capacidad de Carga	990 lb	Tablero Eléctrico	Included
Velocidad /min	72~121 ft / 22~37 m	Cable	ø17/64 in x 98 ft ø6.8 mm x 30 m
Numero de Velocidades	1 Speed	Humedad	<85%
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	Normas	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232
Tipo de Motor	Electric AC	Fabricado en	Taiwan
Protección IEC Motor	IP55	Garantía	3 Year
Protección Tablero de Control	IP65	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	100 ft / 30 m
Control	Wired remote control		



Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	19 ft / 6 m	992 lb / 450 kg	57.0 ft / 17.4 m
2	41 ft / 12 m	852 lb / 386 kg	66.3 ft / 20.2 m
3	66 ft / 20 m	747 lb / 339 kg	75.7 ft / 23.1 m
4	94 ft / 29 m	665 lb / 301 kg	85.0 ft / 25.9 m
5	125 ft / 38 m	599 lb / 272 kg	94.4 ft / 28.8 m

Peso & Dimensiones

A Altura Total	277 mm
BD ø Diámetro Tambor	ø73 mm
D Depth	210 mm
FD Diámetro Flange Tambor	ø160 mm
W Ancho	627 mm
DL Ancho Tambor	170 mm
Peso Total	116 lbs / 53 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	110 lbs / 50 Kg
Paquete 1 Ancho	15 in / 38.1 cm
Paquete 1 Peso Bruto	116 lbs / 53 Kg
Paquete 1 Altura	16 in / 40.64 cm
Paquete 1 Profundidad	30 in / 76.2 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso