



# Winch Malacate 200 Kg Light Duty 110~120V 60HZ 1 Phase

#### **Características Esenciales**

• 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América




## **Especificaciones Técnicas**

Base Plate Height	2 in	Control	Wired remote control
Base Plate Length	6 in	Voltaje del Control	110V
Pendant Control Speeds	1 Speed (Variable Optional)	Tipo Transmisión / Reductor	Planetary Reducer
Capacidad de Carga	440 lb	Freno al Reductor	Electromagnetic
Capacidad 1ª Capa	440 lb / 200 kg	Freno Tambor	NO
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	100 ft / 30 m	Embriague	NO
Velocidad /min	36~49 ft / 11~15 m	Cable	ø1/4 in x 98 ft   ø6.3 mm x 30 m
Numero de Velocidades	1 Speed	Nivel de Ruido	85 db
Voltaje	1 Phase 110~120V 60Hz	Normas	ASME B30.7
Clase de Servicio	H2/M3/1Bm/Class B	Garantía	1 Year
Tipo de Motor	Electric AC	BD ø Diámetro Tambor	ø94 mm
Potencia Motor	600 W	FD Diámetro Flange Tambor	ø7 mm
Freno Motor	NO	DL Ancho Tambor	94 mm
Grado de Aislacion	В	Pendant Control Yes No	YES
Protección IEC Motor	IP55	IEC Pendant Control Protection	7 ft
Protección Tablero de Control	IP65	Pendant Control Emergency Stop	YES
Freno Dinámico	NO		

Systems ISO 9001







Referential Images Specifications may change without notice

### **Peso & Dimensiones**

## **Detalles del Empaque**

Peso Total	92 lbs / 42 Kg	A Altura Total	246 mm
		W Ancho	510 mm

 ${\bf Referential\ Images\ /\ Imágenes\ Referenciales}$  Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso