



## 2300 lb Heavy Duty Winch 240V 3 Phase SEW UL Motor UL508A Control Variable Speed Made in USA

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad 1ª Capa</b>	2318 Lb / 1054 Kg @ 60HZ	<b>Control</b>	Pendant Control - 2 Button Emergency Stop and Speed Potentiometer
<b>Capacidad de Carga</b>	2300 lb	<b>Voltaje del Control</b>	24v DC
<b>Capacidad en última capa</b>	1654 Lb / 752 Kg	<b>Tablero Eléctrico</b>	UL508A Certified Control Box - Made in USA
<b>Número de Capas</b>	5	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Planetary Gear Reducer
<b>Velocidad /min</b>	1st Layer 56 ft/min 5th Layer 79.62 ft/min @ 60HZ	<b>Relación de Transmisión</b>	57:1
<b>Numero de Velocidades</b>	Variable Speed	<b>Freno Tambor</b>	Optional
<b>Voltaje</b>	3 Phase 208~240V 50/60Hz	<b>Embriague</b>	No
<b>Potencia Total Watts</b>	4 kW	<b>Cable Recomendado</b>	Up to 281 ft W63612A1, 6x36 IWRC ø 3/8 MS 15100 lb EIPS
<b>Tipo de Motor</b>	TEFC with DC Brake and Forced Vent	<b>Humedad</b>	<85%
<b>AMP Motor</b>	14.3A	<b>Normas</b>	ASME B30.7 / UL508A / UL Type 4 / USA (UR) / Canada (CSA)
<b>Protección IEC Motor</b>	IP55	<b>Fabricado en</b>	USA
<b>Protección Tablero de Control</b>	IP66	<b>Garantía</b>	3 Year

## Peso & Dimensiones

<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	ø180 mm
<b>DL Ancho Tambor</b>	240 mm
<b>FD Diámetro Flange Tambor</b>	ø289 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso