



2300 lb Heavy Duty Winch 480V 3 Phase SEW UL Motor UL508A Control Variable Speed Made in USA

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	2318 Lb / 1054 Kg @ 60HZ	Control	Pendant Control - 2 Button Emergency Stop and Speed Potentiometer
Capacidad de Carga	2300 lb	Voltaje del Control	24v DC
Capacidad en última capa	1654 Lb / 752 Kg	Tablero Eléctrico	UL508A Certified Control Box - Made in USA
Número de Capas	5	Tipo Transmisión / Reductor	Planetary Gear Reducer
Velocidad /min	1st Layer 56 ft/min 5th Layer 79.62 ft/min @ 60HZ	Relación de Transmisión	57:1
Numero de Velocidades	Variable Speed	Freno Tambor	Optional
Voltaje	3 Phase 380~480V 50/60Hz	Embriague	No
Potencia Total Watts	4 kW	Cable Recomendado	Up to 281 ft W63612A1, 6x36 IWRC ø 3/8 MS 15100 lb EIPS
Tipo de Motor	TEFC with DC Brake and Forced Vent	Humedad	<85%
AMP Motor	7.2 A	Normas	ASME B30.7 / UL508A / UL Type 4 / USA (UR) / Canada (CSA)
Protección IEC Motor	IP55	Fabricado en	USA
Protección Tablero de Control	IP66	Garantía	3 Year

Peso & Dimensiones

BD ø Diámetro Tambor	ø180 mm
DL Ancho Tambor	240 mm
FD Diámetro Flange Tambor	ø289 mm
Peso Total	415 lbs / 189 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	385 lbs / 175 Kg
Paquete 1 Ancho	41 in / 104.14 cm
Paquete 1 Peso Bruto	415 lbs / 188 Kg
Paquete 1 Altura	20 in / 50.8 cm
Paquete 1 Profundidad	24 in / 60.96 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso