



Winche 2000 lb 24v Reforzado Cable de Acero

Características Esenciales

- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Winches Eléctricos DC Prowinch

Todos nuestros Winches Eléctricos DC son creados con el objetivo de ofrecer la mejor relación precio desempeño. Los componentes claves de los equipos son probados y mejorados constantemente para ofrecer el mejor producto por su precio.

Componentes Claves

Todos los componentes internos han sido actualizados para cumplir los más exigentes estándares de calidad. Los componentes electrónicos claves son producidos por compañías americanas o alemanas y usamos lubricantes fabricados en América para asegurar la vida útil de los engranajes y reductores. El ensamblaje final y todas las pruebas son realizadas en las instalaciones de Prowinch antes de ser enviados para asegurar que todas las unidades cumplan con el Estándar Correspondiente.

Sistema de Control


Este Winche incluyen un control remoto de 12V. El winche contiene los mejores componentes eléctricos disponibles en el mercado y todos son fabricados, ensamblados y probados localmente en USA, Chile o Colombia.

Sistema de Freno

Los Winches eléctricos DC Prowinch incluyen un embrague de engranaje de anillo deslizante automático. Sistema de freno diseñado para acoplarse automáticamente en cualquier pérdida de energía de forma inmediata.

Especificaciones Técnicas

Capacidad de cable por capa Primera/Ultima	20,000 / 10,550	Protección IEC Motor	IP67
Capacidad 1ª Capa	20000 lbs	Control	Wireless and Wired
Velocidad /min	3.4~17 ft / 1~5 m	Tipo Transmisión / Reductor	4-Stage Planetary
Numero de Velocidades	1 Speed	Relación de Transmisión	544:1
Voltaje	Battery Power 24 VDC	Freno Tambor	Automatic
Codigo FCC	WTX20X04015023E	Embriague	Sliding Ring Gear
Tipo de Motor	DC Series Wound Motor	Cable	Steel ø9/16 in x 85 ft ø14 mm x 26 m
AMP Motor	323 AMP	Garantía	3 Year



Dimensions in mm / Dimensiones en mm



INCLUDED / INCLUIDO



OPTIONAL / OPCIONAL



Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

A Altura Total 335 mm

BD ø Diámetro Tambor 89 mm

D Depth 285 mm

DL Ancho Tambor 228 mm

W Ancho 560 mm

Peso Total 310 lbs / 141 Kg

Paquete 1 Peso Neto 302 lbs / 137 Kg

Paquete 1 Ancho 14 in / 35.56 cm

Paquete 1 Peso Bruto 310 lbs / 141 Kg

Paquete 1 Altura 12 in / 30.48 cm

Paquete 1 Profundidad 25 in / 63.5 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso