




Winche 20000 lb 24v Reforzado Cable de Acero

Características Esenciales

- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	20000 lbs	Control	Wireless and Wired
Velocidad /min	3.4~17 ft / 1~5 m	Tipo Transmisión / Reductor	4-Stage Planetary
Numero de Velocidades	1 Speed	Relación de Transmisión	544:1
Voltaje	Battery Power 24 VDC	Freno Tambor	Automatic
Codigo FCC	WTX20X04015023E	Embriague	Sliding Ring Gear
Tipo de Motor	DC Series Wound Motor	Cable	Steel ø9/16 in x 85 ft ø14 mm x 26 m
AMP Motor	323 AMP	Garantía	3 Year
Protección IEC Motor	IP67		



Dimensions in mm / Dimensiones en mm



INCLUDED / INCLUIDO



OPTIONAL / OPCIONAL



Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

A Altura Total	335 mm	Paquete 1 Peso Neto	302 lbs / 137 Kg
BD ø Diámetro Tambor	89 mm	Paquete 1 Ancho	14 in / 35.56 cm
D Depth	285 mm	Paquete 1 Peso Bruto	310 lbs / 141 Kg
DL Ancho Tambor	228 mm	Paquete 1 Altura	12 in / 30.48 cm
W Ancho	560 mm	Paquete 1 Profundidad	25 in / 63.5 cm
Peso Total	310 lbs / 141 Kg		

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso