



## **Winch Prowinch 162.000 Kg Winche Izaje Industrial Heavy Duty 3 Phase.**

### **Características Esenciales**

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad 1ª Capa</b>	162 tons	<b>Control</b>	PWZR7 Programmable Desktop Control with touch screen
<b>Capacidad de Carga</b>	163 t	<b>Voltaje del Control</b>	24V
<b>Capacidad en última capa</b>	81 tons	<b>Tablero Eléctrico</b>	Electric Control Box with VFD (UL508 Optional)
<b>Número de Capas</b>	8	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	JYQ1000
<b>Velocidad /min</b>	3.7 - 6.7 [m/min] / 12 - 22 [ft/min]	<b>Relación de Transmisión</b>	40.17
<b>Numero de Velocidades</b>	Variable Speed	<b>Freno Tambor</b>	Optional
<b>Voltaje</b>	3 Phase 380/440~480V 50/60Hz	<b>Cable Recomendado</b>	IWRC 63mm [MBL 2100 kn] x 700m [2300ft] or IWRC 73mm [MBL 2730 kn] x 600m [1970ft]
<b>Potencia Total Watts</b>	160 kW	<b>Guia de Cable</b>	Included
<b>Tipo de Motor</b>	Electric AC	<b>Normas</b>	ASME B30.7 / B30.10 / CE
<b>Protección IEC Motor</b>	IP54	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>Protección Tablero de Control</b>	IP65	<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	Up to 2296 ft / 700 m

## Peso & Dimensiones

<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	1000 mm
<b>DL Ancho Tambor</b>	1200 mm
<b>FD Diámetro Flange Tambor</b>	1950 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso