

Tecele Polipasto Prowinch c/carro electrico 2 TON 30 m 3 Fases

Características Esenciales



- Equipo de Doble Velocidad, Alturas de Izaje de hasta 50 m Flexible (Según requerimiento).
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitador superior e inferior. Contactores Schneider o EATON.
- Opcionales: Variador de Frecuencia con freno Dinámico, limitadores del carro y Control Remoto.
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	4400 lb / 2000 kg	Freno Dinámico	Optional with VFD Driver
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	100 ft / 30 m	Control	Pendant Control and Optional Wireless F21
Velocidad /min	3-26 ft / 0.8-8 m	Voltaje del Control	24 V
Numero de Velocidades	2 Speed	Hoist Contactor Brand	Schneider or EATON
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Humedad	<85%
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Potencia del Trolley	0.4 kW 3 Ph
Potencia Motor	0.4-3 kW	Nivel de Ruido	82 dB
RPM Motor	1728@60Hz 1440@50HZ	Velocidad del Trolley /min	66 ft / 20 m
Freno Motor	Electromagnetic Release Brake >125%	Rango de ancho de la Viga	100~134 mm [3.9~5.3 in]
Grado de Aislacion	F	Radio Minimo de Giro	11 ft / 3.5 m
Protección IEC Motor	IP55	Normas	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
Protección Tablero de Control	IP65	Garantía	3 Year

Peso & Dimensiones

Peso Total 742 lbs / 337 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto 712 lbs / 323 Kg

Paquete 1 Ancho 19 in / 48.26 cm

Paquete 1 Peso Bruto 742 lbs / 337 Kg

Paquete 1 Altura 26 in / 66.04 cm

Paquete 1 Profundidad 71 in / 180.34 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso