



## **Tecele Polipasto Prowinch electrico 3T 24mts trifasico**

### **Características Esenciales**

- Equipo de Doble Velocidad, Alturas de Izaje de hasta 50 m Flexible (Según requerimiento).
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitador superior e inferior. Contactores Schneider o EATON.
- Opcionales: Variador de Frecuencia con freno Dinámico y Control Remoto.
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	6600 lb / 3000 kg	<b>Protección IEC Motor</b>	IP55
<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	80 ft / 24 m	<b>Freno Dinámico</b>	Optional with VFD Driver
<b>Velocidad /min</b>	3-26 ft / 0.8-8 m	<b>Control</b>	Pendant Control and Optional Wireless F21
<b>Numero de Velocidades</b>	2 Speed	<b>Voltaje del Control</b>	24 V
<b>Voltaje</b>	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	<b>Hoist Contactor Brand</b>	Schneider or EATON
<b>Clase de Servicio</b>	H3/M4/1Am/Class C	<b>Humedad</b>	<85%
<b>Tipo de Motor</b>	Squirrel Cage Induction Motor	<b>Temperatura</b>	-4°~104° F / -20°~40° C
<b>Potencia Motor</b>	0.4-4.5 kW	<b>Nivel de Ruido</b>	82 dB
<b>RPM Motor</b>	1728@60Hz 1440@50HZ	<b>Normas</b>	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
<b>Grado de Aislacion</b>	F	<b>Garantía</b>	3 Year

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso