





## Winche Neumatico 6.7 Toneladas

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad 1ª Capa</b>	14660 lb / 6650 kg	<b>Cable Recomendado</b>	ø 5/8 in (x 393 ft) / ø 15.8 mm (x 120 m)
<b>Velocidad /min</b>	6~32.8 ft / 0~10 m	<b>Guia de Cable</b>	Manually Operated
<b>Numero de Velocidades</b>	Variable Speed	<b>Humedad</b>	≤90%
<b>Control</b>	Lever Throttle / Palanca de Aceleración	<b>Normas</b>	ASME B30.7/GB/T5359-2010/ANSI/EN 14492-1
<b>Freno Tambor</b>	Foot Operated Band Brake	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>Embriague</b>	Yes		



### ACCESSORIES INCLUDED ACCESORIOS INCLUIDOS



#### RR-W-410E7

Rope Diameter / Diámetro del Cable: 3/4 in | 19 mm

Nominal Strength / Resistencia Nominal: 58923 lb / 26727 kg

Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	114 ft / 35 m	14661 lb / 6650 kg	34 ft / 10.4 m
2	239 ft / 73 m	13363 lb / 6061 kg	37.3 ft / 11.4 m
3	376 ft / 115 m	12276 lb / 5568 kg	40.6 ft / 12.4 m
4	523 ft / 159 m	11352 lb / 5149 kg	43.9 ft / 13.4 m
5	682 ft / 208 m	10558 lb / 4789 kg	47.2 ft / 14.4 m
6	851 ft / 259 m	9868 lb / 4476 kg	50.5 ft / 15.4 m
7	1032 ft / 315 m	9262 lb / 4201 kg	53.8 ft / 16.4 m
8	1224 ft / 373 m	8726 lb / 3958 kg	57.1 ft / 17.4 m

No.	Product Name / Nombre del Producto	Coating Thickness / Ancho de Capa	Brand / Marca
1	Primer (Barriwe 77 CN)	100 um	JOTUN
2	Intermediate Coat (Penguard Midcoat MIO)	120 um	
3	Top Coat (hardtop XP)	140 um	
4	Total Thickness	360 um	Total thickness no less than 350 um

## Peso & Dimensiones

A Altura Total	1010 mm
BD ø Diámetro Tambor	222 mm
D Depth	630 mm
FD Diámetro Flange Tambor	465 mm
W Ancho	1350 mm
DL Ancho Tambor	24 in / 610 mm
Peso Total	1984 lbs / 901 Kg

## Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	1852 lbs / 840 Kg
Paquete 1 Ancho	43 in / 109.22 cm
Paquete 1 Peso Bruto	1984 lbs / 900 Kg
Paquete 1 Altura	43 in / 109.22 cm
Paquete 1 Profundidad	748 in / 1899.92 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso