



2 Ton Electric Chain Hoist 20 ft. FEC G80 Japan Chain M5/H4 380V~480V

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	4400 lb / 2000 kg	Parada de Emergencia	Yes
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m	Tipo de Cadena	FEC G80 Japan
Numero de Velocidades	Variable Speed	Dimensiones de la Cadena	10x30 mm
Voltaje	3 Phase 380~480V	Caidas de Cadena	1
Voltaje para USA y Canada	VFD 380~500V	Longitud de cadena	20 ft / 6 m
Clase de Servicio	H4/M6/3m/Class D	Humedad	<85%
Freno Motor	Yes DC Electromagnetic	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Grado de Aislacion	F	Nivel de Ruido	81 dB
Protección IEC Motor	IP55	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16, EN60204-32
Variador de Frecuencia	3.7KW VFD, Delta model: VFD9A0MS43ANSAA	Garantía	3 Year
Control	Pendant Control with Potentiometer		

Peso & Dimensiones

Peso Total 240 lbs / 109 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Bruto 240 lbs / 109 Kg

Paquete 1 Ancho 33 in / 83.82 cm

Paquete 1 Profundidad 17 in / 43.18 cm

Paquete 1 Altura 26 in / 66.04 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso