




## 2 Speed 3 ton Electric Chain Hoist 30 ft. G100 Chain M4/H3 208~240/440~480V

### Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Equipo Heavy Duty H3/M4. Carcasa de Aluminio Compuesto, Rodamientos NSK
- Seguridad: Cadena G100, Standard ASTM A973. Limitadores de Recorrido en todas las direcciones
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1, ASME B30.16/B30.17, EN14492-2, EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

## Especificaciones Técnicas

<b>Pendant Control Yes No</b>	Included	<b>Voltaje del Control</b>	24V
<b>Pendant Control Emergency Stop</b>	Yes	<b>Parada de Emergencia</b>	Yes
<b>Capacidad de Carga</b>	6600 lb / 3000 kg	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Spur gearbox with Oil splash lubrication
<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	30 ft / 9 m	<b>Tipo de Cadena</b>	G100
<b>Velocidad /min</b>	7.0 & 21.2 ft/min [2.16 & 6.48 m/min] @60Hz 5.9 & 17.7 ft/min [1.8 & 5.4 m/min] @50Hz	<b>Dimensiones de la Cadena</b>	11.2x34 mm
<b>Numero de Velocidades</b>	2 Speed	<b>Caidas de Cadena</b>	1
<b>Voltaje</b>	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	<b>Longitud de cadena</b>	30 ft / 9 m
<b>Clase de Servicio</b>	H3/M4/1Am/Class C	<b>Humedad</b>	<85%
<b>Tipo de Motor</b>	TEFC	<b>Temperatura</b>	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
<b>Potencia Motor</b>	3 kW	<b>Nivel de Ruido</b>	81 dB
<b>AMP Motor</b>	10 / 5	<b>Radio Minimo de Giro</b>	
<b>RPM Motor</b>	3456 & 1152@60Hz / 2880 & 960@50Hz	<b>Normas</b>	ASME HST-1 , ASME B30.16, EN60204-32
<b>Freno Motor</b>	Yes	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>Grado de Aislacion</b>	F	<b>Hoist Contactor Brand</b>	Schneider 25 AMP
<b>Protección IEC Motor</b>	IP55	<b>IEC Pendant Control Protection</b>	IP66
<b>Control</b>	Pendant Control and Optional Wireless	<b>Voltaje para Colombia</b>	208~240/440~480V



Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Model		PWR0Si	PWR1i	PWR2i	PWR3i	PWR5i
A	mm	460	520	615	615	615
B		230	260	295	295	295
C		288	300	430	430	430
D		178	176	265	265	325
E		530	650	800	845	1.030



## Peso & Dimensiones

<b>H Altura Muerta</b>	33.3 in / 845 mm
<b>W Ancho</b>	26.4 in / 670 mm
<b>D Depth</b>	16.9 in / 430 mm
<b>Peso Total</b>	356 lbs / 162 Kg

## Detalles del Empaque

<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	321 lbs / 146 Kg
<b>Paquete 1 Ancho</b>	17 in / 43.18 cm
<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	356 lbs / 162 Kg
<b>Paquete 1 Altura</b>	27 in / 68.58 cm
<b>Paquete 1 Profundidad</b>	32 in / 81.28 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso