



2 ton Electric Chain Hoist 1 Speed 208~240V 3 ϕ 1/2 60HZ 16ft G100 Nickel Duty H4/M5

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	5 ton	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN60204-36
Potencia Total Watts	3000	Garantía	3 Year
Power Cord Length and Phase Order	3 ft / Black L1 , Red L2 and Blue L3□Green ground	Hoist Contactors Amps	25A
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	16 ft / 5 m	Hoist Contactor Brand	sokar
Velocidad /min	10,63 ft @60Hz 2,7 mt @50Hz	Hoist Contactor Coil Voltage	24 V
Numero de Velocidades	1 Speed	IEC Hoist IP Protection	IP55
Voltaje	3 Phase 208~240V 50/60Hz	Pendant Control Yes No	Included
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	IEC Pendant Control Protection	IP66
Protección IEC Motor	IP55	Pendant Control Emergency Stop	Yes
Control	Pendant Control IP66	Pendant Control total Length	13 ft
Voltaje del Control	24V	Hoist Motor Power in KW	3
Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox	Hoist Motor Insulation Grade	F
Tipo de Cadena	G100 Nickel	Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type	Type D 15A
Dimensiones de la Cadena	11.2 mm	Optional Load Chain Brand & Country of Origin	FEC Japan or RUD Germany
Caidas de Cadena	2	Reducer Lubrication Type	Oil
Longitud de cadena	32	Paint Specifications	Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments
Humedad	20%~90%	Load Chain weight per foot [lbs]	1.82
Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C	1st Package Type	Wood Crate
Nivel de Ruido	81 dB		

Peso & Dimensiones

Peso Total	292 lbs / 133 Kg
-------------------	------------------

Detalles del Empaque

H Altura Muerta	31.89
------------------------	-------

W Ancho	16.54
----------------	-------

A Altura Total	26.57
-----------------------	-------

J Boca Gancho	2.36
----------------------	------

D Depth	27.36
----------------	-------

Peso Total (sin cable o cadena)	264.58
--	--------

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso