



Tecle Cadena con Carro Electrico 500 kg 3 Fases 6 Metros 1 Velocidad

Características Esenciales


- La Calidad está adentro: Heavy Duty H3/M4. Aluminum Alloy housing, NSK Bearings, USA Chevron Meropa
- Componentes eléctricos Eaton y Schneider, Limitadores de Recorrido en todas las direcciones
- Cadena G100 Super Heavy Duty, 25% superior a la G80. Standard ASTM A973
- Estándares US y EC ASME HST-1, ASME B30.16, EN14492-2, EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América




Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	1100 lb / 500 kg	Longitud de cadena	20 ft / 6 m
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	20 ft / 6 m	Humedad	<85%
Velocidad /min	27ft/8.2m@60Hz 24ft/7.2m@50Hz	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Numero de Velocidades	1 Speed	Potencia del Trolley	0.4 kW
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Nivel de Ruido	81 dB
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	Velocidad del Trolley /min	36 ft / 11 m
Freno Motor	Yes	Cantidad de Velocidades	1
Protección IEC Motor	IP55	Rango de ancho de la Viga	52 - 153 mm
Control	Pendant Control and Optional	Radio Minimo de Giro	2.6 ft / 0.8 m
	Wireless		
Voltaje del Control	Wireless 24V	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17, EN60204-32
Voltaje del Control Tipo Transmisión / Reductor		Normas Garantía	
·	24V Spur gearbox with Oil splash		EN60204-32
Tipo Transmisión / Reductor	24V Spur gearbox with Oil splash lubrication	Garantía	EN60204-32 3 Year







Peso & Dimensiones Detalles del Empaque

Peso Total	187 lbs / 85 Kg	H Altura Muerta	25 in / 635 mm
		W Ancho	18 in / 460 mm
		D Depth	15 in / 380 mm
		J Boca Gancho	28

Referential Images / Imágenes Referenciales Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso