



## Tecele 1 tonelada monofásico 6 Metros con carro eléctrico

### Características Esenciales

- Equipo Monofásico 220V, Clase de Servicio Duty H2/M3.
- Liviano, de fácil instalación, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Cadena Heavy Duty G80, Limitadores de Recorrido en todas direcciones incluye contactores TECO.
- Estándares US y EC ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN14492-2 , EN60204-32.
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	2200 lb / 1000 kg	<b>Hoist Contactor Brand</b>	TECO 12 AMP
<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	20 ft / 6 m	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Spur gearbox with Grease lubrication
<b>Velocidad /min</b>	23 ft / 7 m	<b>Tipo de Cadena</b>	G80
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed	<b>Dimensiones de la Cadena</b>	7.1 x 21
<b>Voltaje</b>	1 Phase 220~240V 50/60Hz	<b>Caidas de Cadena</b>	1
<b>Voltaje para Colombia</b>	220~240V	<b>Humedad</b>	<85%
<b>Clase de Servicio</b>	H2/M3/1Bm/Class B	<b>Temperatura</b>	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
<b>Potencia Motor</b>	1.5 kW	<b>Potencia del Trolley</b>	1.6 kW
<b>Freno Motor</b>	Yes	<b>Nivel de Ruido</b>	81 dB
<b>Grado de Aislacion</b>	F	<b>Velocidad del Trolley /min</b>	70 ft / 21.3 m
<b>Protección IEC Motor</b>	IP55	<b>Cantidad de Velocidades</b>	1
<b>Control</b>	Pendant Control and Optional Wireless	<b>Rango de ancho de la Viga</b>	74-124 mm
<b>Voltaje del Control</b>	24V	<b>Normas</b>	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-32
<b>Parada de Emergencia</b>	Yes	<b>Garantía</b>	3 Year

## Peso & Dimensiones

**Peso Total** 249 lbs / 113 Kg

## Detalles del Empaque

**Paquete 1 Peso Neto** 220 lbs / 100 Kg

**Paquete 1 Ancho** 15 in / 38.1 cm

**Paquete 1 Peso Bruto** 249 lbs / 113 Kg

**Paquete 1 Altura** 38 in / 96.52 cm

**Paquete 1 Profundidad** 24 in / 60.96 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso