



Tecele 1 tonelada monofásico 6 Metros con carro eléctrico

Características Esenciales

- Equipo Monofásico 220V, Clase de Servicio Duty H2/M3.
- Liviano, de fácil instalación, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Cadena Heavy Duty G80, Limitadores de Recorrido en todas direcciones incluye contactores TECO.
- Estándares US y EC ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN14492-2 , EN60204-32.
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	2200 lb / 1000 kg	Hoist Contactor Brand	TECO 12 AMP
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Grease lubrication
Velocidad /min	23 ft / 7 m	Tipo de Cadena	G80
Numero de Velocidades	1 Speed	Dimensiones de la Cadena	7.1 x 21
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	Caidas de Cadena	1
Voltaje para Colombia	220~240V	Humedad	<85%
Clase de Servicio	H2/M3/1Bm/Class B	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Potencia Motor	1.5 kW	Potencia del Trolley	1.6 kW
Freno Motor	Yes	Nivel de Ruido	81 dB
Grado de Aislacion	F	Velocidad del Trolley /min	70 ft / 21.3 m
Protección IEC Motor	IP55	Cantidad de Velocidades	1
Control	Pendant Control and Optional Wireless	Rango de ancho de la Viga	74-124 mm
Voltaje del Control	24V	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17, EN60204-32
Parada de Emergencia	Yes	Garantía	3 Year

Peso & Dimensiones

Peso Total

249 lbs / 113 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso