



1 Ton Electric Chain Hoist Power Trolley 20 ft. FEC G80 Japan Chain M5/H4 380V~480V Variable Speed

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	2200 lb / 1000 kg	Voltaje del Control	24V
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m	Parada de Emergencia	Yes
Numero de Velocidades	Variable Speed	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Oil splash lubrication
Voltaje	3 Phase 380~480V 50/60Hz	Tipo de Cadena	FEC G80 Japan
Voltaje para USA y Canada	VFD 380~500V	Motor Carro	2.2KW VFD, Delta model: VFD5A5MS43ANSAA
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Potencia del Trolley	0.4 kW
Freno Motor	Yes DC Electromagnetic	Nivel de Ruido	81 dB
Grado de Aislacion	F	Cantidad de Velocidades	Variable
Protección IEC Motor	IP55	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17, EN60204-32
Variador de Frecuencia	2.2KW VFD, Delta model: VFD5A5MS43ANSAA	Garantía	3 Year
Control	Pendant Control and Optional Wireless		

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso