



Tecele 3 toneladas monofásico 9 Metros con carro eléctrico

Características Esenciales

- Equipo Monofásico 220V, Clase de Servicio Duty H2/M3.
- Liviano, de fácil instalación, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Cadena Heavy Duty G80, Limitadores de Recorrido en todas direcciones incluye contactores TECO.
- Estándares US y EC ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN14492-2 , EN60204-32.
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	6600 lb / 3000 kg	Voltaje del Control	24V
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m	Parada de Emergencia	Yes
Velocidad /min	7.5 ft / 2.3 m	Hoist Contactor Brand	TECO 12 AMP
Numero de Velocidades	1 Speed	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Grease lubrication
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	Tipo de Cadena	G80
Voltaje para Colombia	110~120/220~240V	Humedad	<85%
Clase de Servicio	H2/M3/1Bm/Class B	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Potencia Motor	0.4 kW	Potencia del Trolley	1.6 kW
AMP Motor	10	Nivel de Ruido	81 dB
Freno Motor	Yes	Velocidad del Trolley /min	70 ft / 21.3 m
Grado de Aislacion	F	Rango de ancho de la Viga	100-178 mm
Protección IEC Motor	IP55	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-32
Control	Pendant Control and Optional Wireless	Garantía	3 Year

Detalles del Empaque

J Boca Gancho

1.88 in / 48 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso