




Tecle Cadena con carro Perfil Bajo Trifasico, 1 T. 6 metros Heavy Duty 2 Veloc

Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Heavy Duty H3/M4. Aluminum Alloy Housing, NSK Bearings, USA Chevron Meropa
- Componentes electricos Eaton y Schneider, Limitadores de Recorrido en todas las direcciones
- Cadena G100 Super Heavy Duty, 25% superior a la G80. Standard ASTM A973
- Estándares US y EC ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN14492-2 , EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América


Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	2200 lb / 1000 kg	Hoist Contactor Brand	EATON 12 AMP
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Oil splash lubrication
Velocidad /min	7.5 - 22.6 ft / 2.3 - 6.9 m	Tipo de Cadena	G100
Numero de Velocidades	2 Speed	Dimensiones de la Cadena	7.1 x 21
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Caidas de Cadena	1
Voltaje para Colombia	208~240/440~480V	Longitud de cadena	20 ft / 6 m
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	Humedad	<85%
Potencia Motor	1.5 kW	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
RPM Motor	3456 & 1152@60Hz / 2880 & 960@50Hz	Potencia del Trolley	0.4 x 2 kW
Freno Motor	Yes	Nivel de Ruido	81 dB
Grado de Aislacion	F	Velocidad del Trolley /min	36 - 68 ft /11 - 21 m
Protección IEC Motor	IP55	Rango de ancho de la Viga	58 - 153 mm
Control	Pendant Control and Optional Wireless	Radio Minimo de Giro	8 ft / 2.5 m
Voltaje del Control	24V	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-32
Parada de Emergencia	Yes	Garantía	3 Year



The cooling fin is specially designed to ensure quick heat dissipation with the rate up to 40% of continuous service. The integral enclosed structure with IP55 protection grade makes it applicable for hostile environments.

Disipadores de temperatura de alta eficiencia para servicio continuo de hasta 40%. Su grado de Protección IP55 asegura su operación y durabilidad en ambientes hostiles.



Upper and Lower Limit switches ensures the equipment life expectancy and avoids accidents.
Limitadores de recorrido superior e inferior, aportan seguridad y alargan la vida del equipo y sus componentes

G80 chain can be safely used in hostile environments such as rain sea water and chemicals.
Cadena de Acero G80 para uso bajo lluvia, agua salada, químicos, etc.

Forged Safety Hook with 360° rotation.
Ganchos de Seguridad Forjados, giro en 360°



Electromagnetic brake system design allows instant brake as soon as the electric power is cut off.
Freno de seguridad electromagnético que bloquea de forma instantánea la carga ante un corte de energía.

The loading support frame consists of two steel plates and it's shell is made of light aluminum, achieving a lightweight and resistant structure

Su estructura combina componentes de hierro forjado y aluminio obteniendo un equipo liviano y de alta resistencia.

Inverse phase sequence protecting device which controls the circuit and disables operation in case the power supply is wrongly connected.

Protección eléctrica de inversión de fases que inhabilita el equipo en caso de ser conectado a la alimentación eléctrica en forma equivocada.

Electromagnetic contactor can be used safely under high frequency. Low voltage controller to avoid unexpected accidents caused by electric leakage.

Contactor electromagnético para operación segura en equipos sometidos a un uso intensivo.
Controlador de bajo voltaje para evitar riesgos de shock eléctrico.

High Precision Gears Level 8
Engranajes de alta precisión Grado 8

Low voltage Pendant Control (24V / 36V / 48V) with IP66 protection grade. Includes emergency stop and safety buttons.

Botonera de bajo voltaje (24V / 36V / 48V) con parada de emergencia y botones de seguridad tipo "Hombre Muerto". Grado de Protección IP66.

Model/Modelo	PWRCB1D	PWRCB3D	PWRCB5D	PWRCB7D	PWRCB10D
H	18.8 in / 480 mm	26.9 in / 685 mm	29 in / 740 mm	35 in / 890 mm	33.4 in / 850 mm
A	22.9 in / 582 mm	26.3 in / 670 mm			
B	11.0 in / 280 mm	12.3 in / 313 mm			
D	24.8 in / 630 mm	29.5 in / 750 mm	32.4 in / 825 mm	40.1 in / 1020 mm	39.2 in / 996 mm
E	17.5 in / 445 mm	19.8 in / 503 mm	21.2 in / 541 mm	28.7 in / 730 mm	27.5 in / 700 mm

Peso & Dimensiones

Peso Total 317 lbs / 144 Kg

Detalles del Empaque

H Altura Muerta 19 in / 480 mm

W Ancho 25 in / 630 mm

D Depth 23 in / 582 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso