2 Speed 3 Ton Electric Chain Hoist 30 ft. FEC G80 Japan Chain M5/H4 350~480V Wireless

Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Heavy Duty H4/M5. Aluminum housing, NSK Bearings, USA Chevron Meropa 320 Lu
- Componentes electricos Eaton y Schneider, Limitadores de Recorrido en todas las direcciones
- Cadena Japonesa Heavy Duty G80. MADE IN JAPAN. Standard ASTM A973.
- Estándares US y EC ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN14492-2 , EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	6600 lb / 3000 kg	**Voltaje del Control**	12V
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	30 ft / 9 m	**Parada de Emergencia**	Yes
Velocidad /min	7&21ft/2.1&6.4m@60Hz 6&18ft/1.8&5.4m@50Hz	**Tipo de Cadena**	G80 JAPAN
Numero de Velocidades	2 Speed	**Dimensiones de la Cadena**	11.2x34 mm
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	**Caidas de Cadena**	1
Codigo FCC	WTX20X04015023E	**Longitud de cadena**	30 ft / 9 m
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	**Humedad**	<85%
Potencia Motor	3 KW	**Temperatura**	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
AMP Motor	14	**Nivel de Ruido**	81 dB
RPM Motor	1728 & 432 RPM	**Radio Minimo de Giro**	
Freno Motor	Yes DC Electromagnetic	**Normas**	ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN60204-32
Grado de Aislacion	F	**Garantía**	3 Year
Protección IEC Motor	IP55	**Hoist Contactor Brand**	4 KW VCD2000 VFD
Control	Wireless F21-4 and Pendant Control	**Voltaje para Colombia**	208~240/440~480V

Peso & Dimensiones

Peso Total	313 lbs / 143 Kg

Detalles del Empaque

H Altura Muerta	27 in / 685 mm
W Ancho	29 in / 733 mm
D Depth	17 in / 430 mm
J Boca Gancho	1.9 in / 48 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso