



## **2.5 ton Wire rope Hoist 5.1 lift M6 525?m painting OS4 Novalac Paint Double line Stainless steel Festoon Straight 13.9m**

### **Características Esenciales**

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

### **Polipasto/Tecla con Cable de Acero de Doble Velocidad Trifásico**

Prowinch proporciona polipastos de cable de acero diseñados y elaborados para ofrecer confiabilidad y seguridad durante el izaje y descenso de materiales y a su vez conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

### **Seguridad**

Sistema de Frenado Electromagnético de Accionamiento Automático libre de asbesto. Botonera tipo hombre muerto con botón de Encendido y Parada de Emergencia, con presión en botones durable lo que facilita la operación con una sola mano. Gancho de seguridad Forjado Giratorio 360°. Incluye limitadores de recorrido en todas las direcciones, Protector Térmico y de sobrecarga, Cable FS 5:1. Cumple y excede normas ASME B30.16 y B30.17.

### **Desempeño y Calidad**

Clasificación de servicio M5 (ISO) 2m (FEM). Dispositivos de límite de alta precisión para todos los movimientos del carro y el polipasto adiciona a su vez protección de sobre carga ajustable que previene sobrecarga perjudicial en el polipasto y protección térmica. Estructura segura y confiable proporciona un diseño compacto, un peso ligero y amigable con el ambiente está completamente sellada ideal para aplicaciones internas y externas incluso en ambientes severos, con protección IP65 y grado de aislamiento eléctrico F.

### **Componentes**

Ensamblado con componentes Europeos de alta calidad que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo con Motores SEW Eurodrive. Los componentes proporcionan una amplia vida de útil de servicio y un fácil mantenimiento. Tambor de Acero Q345, sin costuras. Cable de alto desempeño con superficie galvanizada y gran flexibilidad para asegurar una amplia vida de servicio con guía de cable que facilita el embobinado del cable sobre el tambor, de bajo peso y alta resistencia, está diseñado para disminuir la fricción en el cable y el desgaste prematuro. Contactores EATON que evitan el riesgo de Electroshock e Inversor Schneider.

### **Customizable**

Configuración estándar 220V - 60Hz. Opciones de cambio de Voltaje y Altura de Izaje y Alcance de la botonera disponibles.

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	25 ton	<b>Protección Tablero de Control</b>	IP65
<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	16 ft / 5 m	<b>Control</b>	Pendant Control and Optional Wireless F21
<b>Numero de Velocidades</b>	2 Speed	<b>Voltaje del Control</b>	48V
<b>Voltaje</b>	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	<b>Hoist Contactor Brand</b>	Schneider or EATON
<b>Clase de Servicio</b>	H4/M5/2m/Class D	<b>Humedad</b>	<85%
<b>Tipo de Motor</b>	Squirrel Cage Induction Motor	<b>Temperatura</b>	-4°~104° F / -20°~40° C
<b>Freno Motor</b>	Electromagnetic Release Brake >125%	<b>Nivel de Ruido</b>	82 dB
<b>Grado de Aislacion</b>	F	<b>Normas</b>	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
<b>Protección IEC Motor</b>	IP55	<b>Garantía</b>	3 Year

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso