10T Wire Rope Hoist Class M5/H4 Lifting Height:9.1m Lifting Speed:4.2/0.7m/min(SEW motor:9kw/1.4kw) Cross speed:5/20m/min(Nord motor:0.55-0.95kw)

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	10 ton	**Protección Tablero de Control**	IP65
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	30 ft / 9 m	**Control**	Pendant Control and Optional Wireless F21
Numero de Velocidades	2 Speed	**Voltaje del Control**	48V
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	**Humedad**	<85%
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	**Temperatura**	-4°~104° F / -20°~40° C
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	**Nivel de Ruido**	82 dB
Freno Motor	Electromagnetic Release Brake >125%	**Normas**	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
Grado de Aislacion	F	**Garantía**	3 Year
Protección IEC Motor	IP55	**Hoist Contactor Brand**	Schneider or EATON

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso