

## Tecle Polipasto Prowinch c/carro electrico Biviga 30 Tons M5

### Características Esenciales



- Equipo de Doble Velocidad, Doble viga. Servicio Heavy Duty H4/M5.
- Dispositivos de Límite de alta precisión, Protección de Sobrecarga y Protección térmica
- Componentes de alta calidad, Motor SEW Eurodrive, VDF Schneider, contactores Eaton/Schneider
- Estándares US y EC ASME HST-1 , ASME B30.16 , ASME B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32.
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	30 t	<b>Voltaje del Control</b>	48V
<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	30 ft / 9 m	<b>Motor de Izaje</b>	Sew Eurodrive
<b>Velocidad /min</b>	0.8 - 3.2 m/min	<b>Reductor de Izaje</b>	Sew Eurodrive FA
<b>Numero de Velocidades</b>	2 Speed	<b>Hoist Contactor Brand</b>	Schneider or EATON
<b>Voltaje</b>	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Sew Eurodrive
<b>Potencia Total Watts</b>	38 kw	<b>Humedad</b>	<85%
<b>Clase de Servicio</b>	H4/M5/2m/Class D	<b>Temperatura</b>	-4°~104° F / -20°~40° C
<b>Tipo de Motor</b>	Squirrel Cage Induction Motor	<b>Potencia del Trolley</b>	1.5 kw x 2
<b>Freno Motor</b>	Electromagnetic Release Brake >125%	<b>Nivel de Ruido</b>	82 dB
<b>Grado de Aislacion</b>	F	<b>Velocidad del Trolley /min</b>	16 ~ 65 ft/min. / 5 ~ 20 m/min
<b>Protección IEC Motor</b>	IP55	<b>Normas</b>	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
<b>Protección Tablero de Control</b>	IP65	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>Control</b>	Pendant Control and Optional Wireless F21		

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso