

Tecle Neumatico 1.5 Ton - Cadena RUD G80

Características Esenciales


- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América



Polipasto neumático de 1.5 tonelada - Cadena RUD G80 - Protección contra sobrecarga (otras alturas bajo pedido) Incluye botonera colgante con parada de emergencia

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|--|---|--|--|
| Capacidad de Carga | 1.5 Ton | Parada de Emergencia | Yes |
| Altura de Izaje Estandar (Customizable) | 30 ft / 9 m | Rango de temperatura de Trabajo | -20°C to 70°C |
| Numero de Velocidades | 1 Speed | Presión Aire | 4 - 6 Bar |
| Velocidad de Izaje a Plena Carga | 8.8 m/min | Dimensión Entrada Aire | 3/4 BSP |
| Velocidad de Izaje Sin Carga | 13.6 m/min | Dimensión Tuberia Aire | 19mm - 25mm (3/4" - 1") 19mm - 25mm (3/4" - 1") |
| Velocidad de Bajada a Plena Carga | 13 m/min | Consumo Aire | 1.75 m3/min |
| Máxima Sobrecarga Segura | Overload Protection Slip Clutch 130% WLL | Tipo Transmisión / Reductor | Epicycle Gearbox (Grease Filled and Sealed) |
| Protección Antiexplosión | - EX 2 GD IIA T4 - EX 2 GD IIB T4 - EXCLUDES Hydrogen Disulphide or Ethelene Oxide - ZONES 1, 2 AND 21, 22 | Tipo de Cadena | G80 RUG Germany 5:1 Safety Factor |
| Exclusiones de Proteccion | - HYDROGEN DISULPHIDE - ETHELENE OXIDE | Dimensiones de la Cadena | 9 x 27 mm |
| Distancia de Control | 16 ft / 5 m | Caidas de Cadena | 1 |
| Clase de Servicio | 100% Duty Cycle | Temperatura | -20°C to 70°C |
| Tipo de Motor | Vane Rotary Motor - Lubrication Free - Rust Free & Replaceable Stainless Steel Cylinder | Nivel de Ruido | 83 dBA @ 1m |
| Potencia Motor | 1.4 kw | Normas | ASME B30.11 /B30.16 /HST-5 DIN EN818-7 SANS 1638 compliant ATEX EX Classification according to EC Directive on Hazardous Locations 94/9/EEC |
| Freno Motor | >125% WLL Automatic self-adjusting multidisc Brake | Fabricado en | South Africa |
| Control | Pendant Control w/emergency stop | Garantía | 3 Year |



Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Peso & Dimensiones

| | |
|------------------------|--------|
| H Altura Muerta | 361 mm |
| W Ancho | 384 mm |
| D Depth | 143 mm |
| J Boca Gancho | 25 mm |

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso