




Tecle Cadena - Neumatico Anti explosion de 1,5 Tons ATEX - Nickel kit

Características Esenciales

- 1.5 Ton Pneumatic Chain Hoist - Heavy Duty - Explosion Proof - Nickel Kit
- Nickel Coated: Chain hook, bottom block, Sprocket, Load sleeve, Safety Catch
- Includes: Overload Protection - Slip Clutch / Failsafe Automatic Internal Break / Pendant Control with emergency stop / Chain containers
- Meets and exceeds ASME B30.16 / HST-5 standards / Load Test at 130% SWL / ATEX Directive
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|--|---|--|--|
| Capacidad de Carga | 1.5 Ton | Rango de temperatura de Trabajo | -20°C to 70°C |
| Altura de Izaje Estandar (Customizable) | 20 ft / 6 m | Presión Aire | 4 - 6 Bar |
| Numero de Velocidades | 1 Speed | Dimensión Entrada Aire | 3/4 BSP |
| Velocidad de Izaje a Plena Carga | 8.8 m/min | Dimensión Tubería Aire | 19mm - 25mm (3/4" - 1") |
| Velocidad de Izaje Sin Carga | 13.6 m/min | Consumo Aire | 1.75 m3/min |
| Velocidad de Bajada a Plena Carga | 13 m/min | Tipo Transmisión / Reductor | Epicycle Gearbox (Grease Filled and Sealed) |
| Máxima Sobrecarga Segura | Overload Protection Slip Clutch 130% WLL | Tipo de Cadena | G80 RUG Germany 5:1 Safety Factor |
| Protección Antiexplosión | - EX 2 GD IIA T4 EX 2 GD IIB T4 EX 2 GD IIC T4 ZONES 1, 2 AND 21, 22 - Nickel Coated: Chain hook, bottom block, Sprocket, Load sleeve, Safety Catch | Dimensiones de la Cadena | 9 x 27 mm |
| Exclusiones de Protección | - HYDROGEN DISULPHIDE - ETHELENE OXIDE | Caidas de Cadena | 1 |
| Distancia de Control | 16 ft / 5 m | Temperatura | -20°C to 70°C |
| Clase de Servicio | 100% Duty Cycle | Nivel de Ruido | 83 dBA @ 1m |
| Tipo de Motor | Vane Rotary Motor - Lubrication Free - Rust Free & Replaceable Stainless Steel Cylinder | Accesorios | Spark Resistan (Atex Zone 1) Included |
| Potencia Motor | 1.4 kw | Normas | ASME B30.11 /B30.16 /HST-5 DIN EN818-7 SANS 1638 compliant ATEX EX Classification according to EC Directive on Hazardous Locations 94/9/EEC |
| Freno Motor | >125% WLL Automatic self-adjusting multidisc Brake | Fabricado en | South Africa |
| Control | Pendant Control w/emergency stop | Garantía | 3 Year |
| Parada de Emergencia | Yes | | |



Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Peso & Dimensiones

| | |
|------------------------|--------|
| H Altura Muerta | 361 mm |
| W Ancho | 384 mm |
| D Depth | 143 mm |
| J Boca Gancho | 25 mm |

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso