



## **Winche Personal 2500Kg Vel. Opcional hasta 30m/min 3 Frenos. Control programable.**

### **Características Esenciales**

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

## Especificaciones Técnicas

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>Capacidad 1ª Capa</b>                | 16900 lb / 7700 kg                     | <b>Control</b>                         | Multifunction Programable Control Desk / Pupitre de Control Programable   |
| <b>Capacidad para Izaje de Personal</b> | 2500 kg / 5500 lbs                     | <b>Voltaje del Control</b>             | 24 v  |
| <b>Velocidad /min</b>                   | 6~49 ft / 2~15 m                       | <b>Rango de temperatura de Trabajo</b> | -4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C   |
| <b>Numero de Velocidades</b>            | Variable Speed                         | <b>Freno al Reductor</b>               | >125% (Rated Load / Capacidad Nominal)  |
| <b>Clase de Servicio</b>                | H4/M5/2m/Class D                       | <b>Freno Tambor</b>                    | NO  |
| <b>Potencia Motor</b>                   | 15 kW                                  | <b>Embriague</b>                       | No  |
| <b>RPM Motor</b>                        | 1440~1730                              | <b>Humedad</b>                         | <85%  |
| <b>Freno Motor</b>                      | >125% (Rated Load / Capacidad Nominal) | <b>Temperatura</b>                     | -4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C   |
| <b>Grado de Aislacion</b>               | F                                      | <b>Nivel de Ruido</b>                  | 85 db   |
| <b>Protección IEC Motor</b>             | Motor IP54 / Control Box IP65          | <b>Normas</b>                          | ASMEB30.7 / B30.10/ B30.23/ ANSI-AWS D14.3/ RR-W-410E/ ISO2232,2006/95/CE, EN 61.800-5-1/ DIN VDE T 105, EN 60439-1/ VDE 0660, Part/Parte 500&EN 60146/VDE 0558 |
| <b>Freno Dinámico</b>                   | SEW Eurodrive                          | <b>Garantía</b>                        | 3 Year  |

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso