



**Winche Personal 5000Kg Vel.
hasta 15m/min 3 Frenos.
Aceleracion y frenado
programable.**

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	27700 lb / 12600 kg	Voltaje del Control	24 v
Capacidad para Izaje de Personal	5000 kg / 11000 lbs	Rango de temperatura de Trabajo	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Velocidad /min	6~49 ft / 2~15 m	Freno al Reductor	>125% (Rated Load / Capacidad Nominal)
Numero de Velocidades	Variable Speed	Freno Tambor	NO
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Embriague	No
Potencia Motor	22 kW	Humedad	<85%
RPM Motor	970~1164	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Freno Motor	>125% (Rated Load / Capacidad Nominal)	Nivel de Ruido	85 db
Grado de Aislacion	F	Normas	ASMEB30.7 / B30.10/ B30.23/ ANSI-AWS D14.3/ RR-W-410E/ ISO2232,2006/95/CE, EN 61.800-5-1/ DIN VDE T 105, EN 60439-1/ VDE 0660, Part/Parte 500&EN 60146/VDE 0558
Protección IEC Motor	Motor IP54 / Control Box IP65	Garantía	3 Year
Freno Dinámico	SEW Eurodrive		

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso