

## 1 Ton Stage Hoist 82 ft 220V 60HZ 3 Phase Wireless and link programmable

### Características Esenciales

- Wireless Theatrical Stage hoist reverse and standard lift, Italian Design
- Double Electromagnetic Brake
- Wireless Programable and linkable to other units
- Meets US and EU Standards ASME HST-1, ASME B30.16, EN14492-2, EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América



## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	2200 Lb / 1000 Kg	<b>Voltaje del Control</b>	36V
<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	80 ft / 24 m	<b>Parada de Emergencia</b>	Yes
<b>Velocidad /min</b>	13ft/min / 4m/min	<b>Tipo de Cadena</b>	G80
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed	<b>Dimensiones de la Cadena</b>	7x20 mm
<b>Voltaje</b>	1 Phase 220~240V 50/60Hz	<b>Caidas de Cadena</b>	1
<b>Potencia Total Watts</b>	0.9 kW	<b>Longitud de cadena</b>	25 m
<b>Codigo FCC</b>	OFNF21	<b>Humedad</b>	80%
<b>Distancia de Control</b>	300 ft Wireless	<b>Nivel de Ruido</b>	75 dB
<b>Clase de Servicio</b>	H4/M5/2m/Class D	<b>Normas</b>	Meets US and EU Standards ASME HST-1, ASME B30.16, EN14492-2, EN60204-32
<b>Protección IEC Motor</b>	IP54	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>Control</b>	Wireless Telecontrol		

## Peso & Dimensiones

**Peso Total** 202 lbs / 92 Kg

## Detalles del Empaque

**Paquete 1 Peso Neto** 41 lbs / 19 Kg

**Paquete 1 Ancho** 17 in / 43.18 cm

**Paquete 1 Peso Bruto** 202 lbs / 92 Kg

**Paquete 1 Altura** 24 in / 60.96 cm

**Paquete 1 Profundidad** 24 in / 60.96 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso