




## Polipasto cable con Carro Electric 100Kg Simple 200Kg con limitador superior 110~120V 60HZ

### Características Esenciales

- Equipo compacto, ligero de fácil instalación y uso. Monofásico 110V. Servicio Light Duty H1/M2.
- Capacidad de Izaje en una línea 100kg a 10 m/min o 200kg a 5 m/min en doble línea.
- Sistema de Frenado Automático Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitador de recorrido superior y Terminal de protección Térmica.
- 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	440 lb / 200 kg	<b>Protección IEC Motor</b>	IP40
<b>Velocidad /min</b>	33 ft/10m @1line   16ft/5m @2line	<b>Control</b>	Pendant Control and Optional Wireless F21
<b>Número de Velocidades</b>	1 Speed	<b>Voltaje del Control</b>	110 V
<b>Voltaje</b>	1 Phase 110~120V 60Hz	<b>Humedad</b>	<85%
<b>Clase de Servicio</b>	H1/M2/1Cm/Class A	<b>Temperatura</b>	-4°~104° F / -20°~40° C
<b>Tipo de Motor</b>	Squirrel Cage Induction Motor	<b>Nivel de Ruido</b>	71 dB
<b>Potencia Motor</b>	1450 W	<b>Normas</b>	Intertek 4006091 , UL N 1340, CAN/CSA C22.2 , EN14492-2 , EN60204-32
<b>Freno Motor</b>	YES	<b>Garantía</b>	1 Year
<b>Grado de Aislacion</b>	B		



Model / Modelo	PWX200 U	PWX400 U	PWX600 U	PWX990 U
A	430 mm	430 mm	460 mm	550 mm
B	220 mm	220 mm	230 mm	210 mm
C	170 mm	170 mm	180 mm	260 mm
D	140 mm	140 mm	150 mm	180 mm
E	380 mm	380 mm	420 mm	479 mm
F	300 mm	300 mm	390 mm	490 mm
Include Incluye	Upper Limit Switch Limitador de recorrido superior e inferior			

## Peso & Dimensiones

**Peso Total**

132 lbs / 60 Kg

## Detalles del Empaque

**D Depth**

6 in / 140 mm

**W Ancho**

15 in / 380 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso