



Polipasto cable con Carro Electrico 200Kg Simple 400Kg con limitador superior 110~120V 60HZ

Características Esenciales


- Equipo compacto, ligero de fácil instalación y uso. Monofásico 110V. Servicio Light Duty H1/M2.
- Capacidad de Izaje en una línea 200kg a 10 m/min o 400kg a 5 m/min en doble línea.
- Sistema de Frenado Automático Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitador de recorrido superior y Terminal de protección Térmica.
- 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América



Especificaciones Técnicas

	440 11 (200 1		
Capacidad de Carga	440 lb / 200 kg	Grado de Aislacion	В
Velocidad /min	33 ft/10m @1line 16ft/5m @2line	Protección IEC Motor	IP40
Numero de Velocidades	1 Speed	Control	Pendant Control and Optional Wireless F21
Voltaje	1 Phase 110~120V 60Hz	Voltaje del Control	110 V
Clase de Servicio	H1/M2/1Cm/Class A	Humedad	<85%
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Potencia Motor	460 W	Nivel de Ruido	71 dB
AMP Motor	4.1 AMP	Normas	Intertek 4006091 , UL N 1340, CAN/CSA C22.2 , EN14492-2 , EN60204-32
Freno Motor	YES	Garantía	1 Year





Model / Modelo	PWX200 U	PWX400 U	PWX600 U	PWX990 U
A	430 mm	430 mm	460 mm	550 mm
В	220 mm	220 mm	230 mm	210 mm
С	170 mm	170 mm	180 mm	260 mm
D	140 mm	140 mm	150 mm	180 mm
E	380 mm	380 mm	420 mm	479 mm
F	300 mm	300 mm	390 mm	490 mm
Include	Upper Limit Switch			
Incluye	Limitador de recorrido superior e inferior			

Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

Peso Total	23 lbs / 11 Kg	D Depth	6 in / 140 mm
		W Ancho	12 in / 300 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso