



Polipasto cable con Carro Electrico 200Kg Simple 400Kg con limitador superior 110~120V 60HZ

Características Esenciales

- Equipo compacto, ligero de fácil instalación y uso. Monofásico 110V. Servicio Light Duty H1/M2.
- Capacidad de Izaje en una línea 200kg a 10 m/min o 400kg a 5 m/min en doble línea.
- Sistema de Frenado Automático Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitador de recorrido superior y Terminal de protección Térmica.
- 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Tecles / Polipastos de Cable de Acero Eléctricos Monofásico con carro

Nuestros Polipastos con Cables de Acero son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

Seguridad

Sistema de Frenado Electromagnético de Accionamiento Automático probado al 125% de la Capacidad Nominal. Limitador de Recorrido Superior y Terminal de Protección térmica. Botonera tipo hombre muerto con botón de Encendido y Parada de Emergencia, Control Remoto Opcional. Gancho de seguridad Giratorio 360°. Cumple con normas internacionales de seguridad.

Desempeño y Calidad

Clasificación de servicio M2 (ISO) 1Cm (FEM). Este equipo es uno de los más populares para uso en hogares y usos livianos que permite el movimiento del polipasto de un lugar a otro según se necesite. Estructura de apariencia espléndida, Liviana, de fácil instalación, segura y confiable que incorpora Disipadores de Temperatura y grado de protección del equipamiento IP40.

Componentes


Ensamblado con componentes de alta calidad que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo, Ajuste de capacidades para uso simple y doble línea.

Customizable

Configuración estándar 110/120V - 60Hz. Opciones de cambio de Voltaje y Altura de Izaje disponibles.

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	440 lb / 200 kg	Grado de Aislacion	B
Velocidad /min	33 ft/10m @1line 16ft/5m @2line	Protección IEC Motor	IP40
Numero de Velocidades	1 Speed	Control	Pendant Control and Optional Wireless F21
Voltaje	1 Phase 110~120V 60Hz	Voltaje del Control	110 V
Clase de Servicio	H1/M2/1Cm/Class A	Humedad	<85%
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Potencia Motor	460 W	Nivel de Ruido	71 dB
AMP Motor	4.1 AMP	Normas	Intertek 4006091 , UL N 1340, CAN/CSA C22.2 , EN14492-2 , EN60204-32
Freno Motor	YES	Garantía	1 Year



Model / Modelo	PWX200 U	PWX400 U	PWX600 U	PWX990 U
A	430 mm	430 mm	460 mm	550 mm
B	220 mm	220 mm	230 mm	210 mm
C	170 mm	170 mm	180 mm	260 mm
D	140 mm	140 mm	150 mm	180 mm
E	380 mm	380 mm	420 mm	479 mm
F	300 mm	300 mm	390 mm	490 mm
Include Incluye	Upper Limit Switch Limitador de recorrido superior e inferior			

Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

D Depth	6 in / 140 mm	Paquete 1 Peso Neto	21 lbs / 10 Kg
W Ancho	12 in / 300 mm	Paquete 1 Ancho	6 in / 15.24 cm
Peso Total	23 lbs / 11 Kg	Paquete 1 Peso Bruto	23 lbs / 10 Kg
		Paquete 1 Altura	9 in / 22.86 cm
		Paquete 1 Profundidad	14 in / 35.56 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso