Polipasto cable con Carro Electrico 300Kg Simple 600Kg con limitador superior 110~120V 60HZ

Características Esenciales

- Equipo compacto, ligero de fácil instalación y uso. Monofásico 110V. Servicio Light Duty H1/M2.
- Capacidad de Izaje en una línea 300kg a 12 m/min o 600kg a 6 m/min en doble línea.
- Sistema de Frenado Automático Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitador de recorrido superior y Terminal de protección Térmica.
- 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	1320 lb / 600 kg	**Protección IEC Motor**	IP40
Velocidad /min	43 ft / 13 m	**Control**	Pendant Control and Optional Wireless F21
Numero de Velocidades	1 Speed	**Voltaje del Control**	110 V
Voltaje	1 Phase 110~120V 60Hz	**Humedad**	<85%
Clase de Servicio	H1/M2/1Cm/Class A	**Temperatura**	-4°~104° F / -20°~40° C
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	**Nivel de Ruido**	71 dB
Freno Motor	YES	**Normas**	Intertek 4006091 , UL N 1340, CAN/CSA C22.2 , EN14492-2 , EN60204-32
Grado de Aislacion	B	**Garantía**	1 Year



Model / Modelo	PWX200 U	PWX400 U	PWX600 U	PWX990 U
A	430 mm	430 mm	460 mm	550 mm
B	220 mm	220 mm	230 mm	210 mm
C	170 mm	170 mm	180 mm	260 mm
D	140 mm	140 mm	150 mm	180 mm
E	380 mm	380 mm	420 mm	479 mm
F	300 mm	300 mm	390 mm	490 mm
Include	Upper Limit Switch			
Incluye	Limitador de recorrido superior e inferior			

Peso & Dimensiones

Peso Total	81 lbs / 37 Kg

Detalles del Empaque

D Depth	in / 150 mm
W Ancho	in / 390 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso